Entretien du lave-vaisselle professionnel

Nettoyage du soir, détartrage, adoucisseur - à afficher à la plonge

Chaque soir, après le dernier service

- Couper, vidanger et laisser refroidir la machine
- Retirer paniers et filtres ; rincer les filtres à l'eau chaude en brossant les graisses
- Démonter les bras de lavage et de rinçage ; déboucher les buses
- Rincer le fond de cuve et la zone de vidange
- Essuyer le joint de porte et ses rainures
- Laisser la porte ouverte toute la nuit

Chaque semaine en eau calcaire : détartrage à vide

- Vider la machine, retirer les paniers
- COUPER le doseur de détergent (jamais de mélange détergent / détartrant)
- Détartrant pour lave-vaisselle professionnel, dosé selon la notice
- Un cycle à vide, puis un second cycle à l'eau claire
- Rebrancher le doseur ; gants et lunettes pendant la manipulation

Chaque semaine : désinfection

- Désinfectant alimentaire compatible sur parois, bras et fond de cuve
- Cycle de rinçage à vide après le temps de pose

Adoucisseur et produits

- Dureté de l'eau : douce < 8 °f ; peu calcaire 8-20 ; calcaire 20-30 ; dure > 30 °f
- Recharger le sel régénérant de l'adoucisseur
- Contrôler les bidons de détergent et de produit de rinçage

Traces blanches sur les verres ?

- Calcaire ou manque de produit de rinçage : détartrer, régler l'adoucisseur, vérifier le bidon.

Relevé d'entretien du lave-vaisselle

Établissement : _____ Machine : _____ Mois : _____

Date	Nettoyage du soir	Détartrage	Désinfection	Sel / produits	Visa	Remarque
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		